

CZ

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV

Č. CZ / ALUMORE 52 / S / E

CPR EU 305/2011, EU 674/2014, Annex 3 - v 2.7.06.09.2018 W.D.

1. Jediný identifikační kód výrobku:

Identifikační kód (SYSTÉM / DRUH KONSTRUKCE / U VÝPLNĚ):

System:

ALUMORE 52

Druh konstrukce:

SS = Okna a dveře i balkonové jednokřídlové: fixy, otvíravé, sklopné, otvíravé - sklopné

MS = Okna a dveře i balkonové mnohokřídlové: jednočlenné i vícečlenné

FW = Okna a balkonové dveře vícečlenné, se šípem (francouzský typ)

TS = Okna a dveře i balkonové sklopné - posuvné

ED = Vchodové dveře nebo balkonové dveře s prahem, jedno a dvoukřídlové, otvíravé dovnitř a ven.

LS = Dveře i balkonové zdvižné - posuvné

HS = Okna a dveře i balkonové horizontálně posuvné

Výplň:

0,3 = Izolační skla:

0,4 = a. transparentní (průhledné)

0,5 = b. netransparentní (ornamenty, pískované, speciální povlaky, jiné) nebo panely

0,6 =

0,7 =

0,8 =

1,0 =

1,1 = s koeficientem:

1,3 =

Ug (Up):

0,3 (W/m²K)

0,4 (W/m²K)

0,5 (W/m²K)

0,6 (W/m²K)

0,7 (W/m²K)

0,8 (W/m²K)

1,0 (W/m²K)

1,1 (W/m²K)

1,3 (W/m²K)

Poznámka: Ne všechny určené v kodifikaci opce mohou být dostupné pro určený systém nebo v aktuální nabídce (kód pro určenou konstrukci se nachází na etiketě CE)

2. Zamýšlená/zamýšlená použití:

Výrobek určen k použití v stavebních objektech dle art.2, odst.3 CPR

3. Výrobce:

Název: EUROCOLOR sp. z o.o.

Adresa: Toszecka 47, 44-120; PL - Pyskowice

www.eurocolor.com.pl/ce/cz

4. Zplnomocněný zástupce:

Nevztahuje se

5. Systém/systémy POSV:

Systém 3

6a. Harmonizovaná norma:

Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Druh konstrukce (viz. bod 1)	SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS
Jednotka (číslo notifikace - rok)	ITB (1488 - 2010)	ITB (1488 - 2010)	ITB (1488 - 2010)		ITB (1488 - 2011)		

6b. Evropský dokument pro posuzování:

Nevztahuje se

Evropské technické posouzení:

Nevztahuje se

Subjekt pro technické posouzení:

Nevztahuje se

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Nevztahuje se

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

P. č.	Základní vlastnosti	Prohlášené užitkové vlastnosti	Zharmonizovaná
	v souladu s normou EN 14351-1:2006+A2:2016, Příloha ZA, tabulka ZA.1	npd - neurčité vlastnosti (ang. "no performance determined")	dle normy EN 14351-1:2006+A2:2016, Příloha ZA, tabulka ZA.1
	Vlastnosti závislé na druhu konstrukce:		
	Druh konstrukce (viz. bod 1)	SS FW MS TS ED LS HS	
1	Požární odolnost (E + EI)	npd npd npd npd npd npd npd	
2	Kouřová odolnost (S)	npd npd npd npd npd npd npd	
3	Samozavírání (C) (pouze zavírání požární dveře)	npd npd npd npd npd npd npd	
4	Vodotěsnost (A - Nechráněné)	Trida 4A 4A 4A npd 3A npd npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.8 / 4.15
5	Nebezpečné látky (působící pouze uvnitř budovy)	- / - - / - - / - npd - / - npd npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.6
6	Odolnost proti zatížení větrem	Trida B3 B3 B2 npd B2 npd npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.2
7	Odolnost proti nárazu (pouze prosklené dveře - ohrožení poraněním)	npd npd npd npd 3 npd npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.7 / 4.24.1
8	Nosnost bezpečnostních zařízení	Spínání npd OK. OK. npd npd npd npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.8
9	Výška (pouze pro dveře)	Spínání npd npd npd npd npd npd npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.9
10	Únosnost bezpečnostních zařízení (Pouze zavírání dveří na únikových cestách)	Spínání npd npd npd npd npd npd npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.10 / 4.15
11	Průvzdušnost (Pokud jsou požadované)	Trida 3 3 3 npd 2 npd npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.14 / 4.15
	Vlastnosti závislé na výplni (viz. bod 1.):		
		Ug(Up) S<2,7 m² 2,7<S<3,6 m² 3,6<S<4,7 m² S>4,7 m²	
12	Akustické vlastnosti (dB) (Pokud jsou požadované)	a. Transparentní (standard): 0,3 npd npd npd npd 0,4 npd npd npd npd 0,5 npd npd npd npd 0,6 34(-1;-5) 33(-1;-5) 32(-1;-5) 31(-1;-5) 0,7 34(-1;-5) 33(-1;-5) 32(-1;-5) 31(-1;-5) 0,8 34(-1;-5) 33(-1;-5) 32(-1;-5) 31(-1;-5) 1,0 33(-2;-5) 32(-2;-5) 31(-2;-5) 30(-2;-5) 1,1 34(-1;-4) 33(-1;-4) 32(-1;-4) 31(-1;-4) 1,3 npd npd npd npd b. Netransparentní: npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.11
13	Radiační vlastnosti (Pokud jsou požadované)	Ug(Up) Celkový koeficient propustnosti energie g Koeficient propustnosti světla TL 0,3 npd npd npd 0,4 npd npd npd 0,5 npd npd npd 0,6 49 % 71 0,7 49 % 71 0,8 49 % 71 1,0 52 % 70 1,1 63 % 80 1,3 npd npd a. Transparentní (standard): b. Netransparentní: npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.11
14	Součinitel prostupu tepla (Pokud jsou požadované)	Ug(Up) SS ED LS / HS bod 1 1230x1480 1100x2000 3000x2300 mm 0,3 npd npd npd 0,4 npd npd npd 0,5 npd npd npd 0,6 1,2 npd npd 0,7 1,3 1,5 npd 0,8 1,3 1,6 npd 1,0 1,5 1,7 npd 1,1 1,5 1,8 npd 1,3 1,8 2,0 npd Transparentní a Netransparentní W/(m²K)	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.12 / 4.16

Poznámka č. 2: Základní vlastnosti číslo: 12, 14 určené pro referenční okno, o rozměrech 1230x1480 mm (typ: SS, rámeček skla: Super Spacer). Přenesení výsledků v souladu s normou EN 14351-1:2006+A2:2016 (příl. E, tabulka E.1 nebo E.2). Parametry určené konstrukce se nachází na etiketě CE.

Poznámka č. 3: V případě, že jeden výrobek obsahuje více druhů výplní platí vlastnosti a výplni, která je nejméně výhodná pro určení použití.

Vlastnost 14: výplně označené barvou - nedoporučované.

8. Přiložené technické dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

www.eurocolor.com.pl/ce/cz

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Pyskowice 2018-09-10

(místo a datum vydání)

(podpis)