IT	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DdP	n. IT / LIVIO / S / E	EUROCOLOR

CPR EU 305/2011, EU 574/2014, Annexe 3 - v 2.7 05.09.2018 W.D.

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Il codice di identificazione (SISTEMA/TIPO DI COSTRUZIONE/U VETRO/PANNELLO

Sistema:		Tipo di costruzione:			Vetro / Pannello:			Ug (Up) :
LIVIO	/	SS	=	finestre e portefinestre, 1 anta, fisse anta, anta e ribalta	/ 0,3	=	Vetri isolanti	0,3 (W/m²K)
	/	MS	=	Finestre a ghigliottina Molteplici e porte balcone: fusciacche singole e multi-fila	/ 0,4	=		0,4 (W/m²K)
	/	FW	=	Finestre e portafinestre multi-ante con montante mobile (tipo francese)	/ 0,5	=	a. Trasparente	0,5 (W/m²K)
	/	TS	=	Alzante Scorrevole e Scombanda	/ 0,6	=		0,6 (W/m²K)
	/	ED	=	Portoncini o portafinestre con soglia, una o due ante con apertura verso l'interno o l'esterno	/ 0,7	=	b. Non trasparente (opaco , ornamenti ,	0,7 (W/m²K)
	/	LS	=	Portefinestre alzanti scorrevoli	/ 0,8	=	stampato C , altri rivrstimenti) o pannelli	0,8 (W/m²K)
	/	HS	=	Finestre di scorrimento orizzontale e portefinestre	/ 1,0	=		1,0 (W/m²K)
					/ 1,1	=	un fattore di :	1,1 (W/m²K)
					/ 1,3	=		1,3 (W/m²K)

Nota: Non tutto specificato nella codificazione delle opzioni potrebbe essere disponibile per il vostro sistema o l'offerta attuale (il codice per il costruzione riportato sulla targhetta CE)

2. Usi previsti:

Dispositivo destinato ad essere utilizzato in edifici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 CPR

3. Fabbricante:

Nome: EUROCOLOR sp. z o.o.
Indirizzo: Toszecka 47, 44 - 120 PL Pyskowice
www.eurocolor.com.pl/ce/it

4. Mandatario:

non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3

6a. Norma armonizzata:

Norma armonizzata: EN 14351-1:2006+A2:2016

Organismi notificati:

Tipo di costruzione (vedi p.1)	SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS
unità (numero di notifica - anno)	ift (0757 - 2017)	ift (0757 - 2017)	ift (0757 - 2017)	ift (0757 - 2016)	ift (0757 - 2016)	ift (0767 - 2012)	

6b. Documento per la valutazione europea:
non applicabile
Valutazione tecnica europea:
non applicabile
Organismo di valutazione tecnica:
non applicabile
Organismi notificati:
non applicabile

7. Prestazioni dichiarate:

NR.	Caratteristiche di base (secondo norma EN 14351-1:2006+A2:2016, Allegato ZA, tabella ZA.1)		Le proprieta dichiarate (Proprieta non definite)							Armonizzata specifica tecnica (Secondo norma EN 14351-1:2006+A2:2016, Allegato ZA, tabella ZA.1)	
	Proprieta a secondo del tipo di costruzione										
	Tipo di costruzione (vedi p.1)		**SS**	**FW**	**MS**	**TS**	**ED**	**LS**	**HS**		
1	Resistenza al Fuoco (E + EI)		npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd		
2	Tenuta al fumo (S)		npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd		
3	Chiusura automatica (C) (solo per porte tagliafuoco)		npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd		
4	Resistenza all'acqua	classe:	4A	4A	4A	4A	4A	4A	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.5 / 4.15
5	Sostanze pericolose (effetto solo indoor)		- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.6
6	Resistenza al vento	classe:	B2	B2	B2	B2	B2	B2	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.2
7	Resistenza (solo porte vetrate con rischio di lesioni)		npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.7 / 4.24.1
8	Capacita' portante dei dispositivi di sicurezza	eseguito	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.8
9	Altezza (solo per el porte)	eseguito	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.9
10	Capacita' diapertura (solo per porte chiuse a chiave in percorsi di fuga	eseguito	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.10 / 4.15
11	Permeabilita' all'aria (ove richiesto)	classe:	3	3	3	3	1	3	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.14 / 4.15

Proprieta secondo vetro/pannello (vedi p.1):

12	Prestazioni acustiche (dB) (ove richiesta)	a. Trasparente (standard)	Ug(Up)	S≤2,7 m²	2,7<S≤3,6 m²	3,6<S≤4,7 m²	S>4,7 m²	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.11
			0,3	npd	npd	npd	npd		
			0,4	npd	npd	npd	npd		
			0,5	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)		
			0,6	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)		
			0,7	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)		
			0,8	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)		
			1,0	33(-2;-5)	32(-2;-5)	31(-2;-5)	30(-2;-5)		
			1,1	34(-1;-4)	33(-1;-4)	32(-1;-4)	31(-1;-4)		
			1,3	npd	npd	npd	npd		
		b. Non trasparente		npd					
13	Proprieta' radiazioni (ove richiesta)	a. Trasparente (standard)	Ug(Up)	Trasmissione energetica solare totale 'valore g'		Trasmissione luminosa 'TL'		EN 14351-1:2006+A2:2016	4.11
			0,3	npd		npd			
			0,4	npd		npd			
			0,5	49		71			
			0,6	49		71			
			0,7	49	%	71	%		
			0,8	49		71			
			1,0	52		70			
			1,1	63		80			
			1,3	npd		npd			
		b. Non trasparente		npd		npd			
14	Trasmittanza termica (ove richiesta)	Trasparente e non trasparente	Ug(Up)	SS 1230x1480	ED 1100x2200	LS / HS 3000x2300	punto 1 mm	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.12 / 4.15
			0,3	npd	npd	npd	W/(m²*K)		
			0,4	npd	npd	npd			
			0,5	0,7	0,9	0,8			
			0,6	0,8	1,0	0,8			
			0,7	0,9	1,0	0,9			
			0,8	0,9	1,1	1,0			
			1,0	1,1	1,2	1,1			
			1,1	1,1	1,3	1,2			
			1,3	npd	npd	1,3			

Annotazione 2: Le caratteristiche di base numero:12, 14 definite per la finestra referenziale delle dimensioni 1230x1480 mm (tipo SS, distanziatore: Super Spacer). Interpretazione di dati conforme alla norma EN 14351-1:2006+A2:2016 (Allegato E, tabella E.1 o E.2). I parametri di data struttura sono presenti nel contenuto della marcatura CE

Annotazione 3: Nel caso di presenza in un prodotto dei vari tipi di riempimenti, sono vigenti le caratteristiche con il riempimento meno vantaggioso per l'uso previsto.

La caratteristica 14: i riempimenti marcati con colore – non consigliabili

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
www.eurocolor.com.pl/ce/it

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Paweł Surówka - Membro del Consiglio
.....
(nome e funzioni)

Pyskowice **2018-09-10**
.....
(luogo e data del rilascio)

.....
(firma)

Paweł Surówka
dyrektor sprzedaży/
członek zarządu